

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 0032

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
KLEJ DO PŁYT KRZEMIANOWO – WAPNIOWYCH SICOWALL
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia (GP)
3. Producent:
GRUPA SICOL Sp. z o.o.; ul. Borowcowa 124; 32-500 Chrzanów
4. Upoważniony przedstawiciel:
Nie dotyczy
5. System (y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 4
6. Norma zharmonizowana
PN-EN 998-1:2012

Jednostka lub jednostki notyfikowane
Nie dotyczy
7. Deklarowane właściwości użytkowe

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Gęstość brutto w stanie suchym	1550 kg/m ³	PN-EN 998 – 1:2012
Reakcja na ogień	A1	PN-EN 998 – 1:2012
Wytrzymałość na ściskanie	CS III	PN-EN 998 – 1:2012
Przyczepność i symbol modelu pęknięcia	≥ 0,3 N/mm ² ; (A/B)	PN-EN 998 – 1:2012
Absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym	≤ 0,3 kg/m ²	PN-EN 998 – 1:2012
Współczynnik przewodzenia ciepła (λ _{10, dry}) wartość tabelaryczna	0,47 W/m x K; P = 50%	PN-EN 998 – 1:2012
Substancje niebezpieczne	NPD	Patrz karta charakterystyki

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna

Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać (a):

Wojciech Gołdziński



Chrzanów, 15.10.2019r.